



Промышленная группа «Гейзер»

Официальный представитель в Украине

а/я 2045, г. Днепропетровск, Украина, 49033

тел./факс: +38 056 791-37-19

тел.: +38 0562 96-00-59; 96-16-41

e-mail: avn@geyser.dp.ua

web: www.geyser.dp.ua

Краткий обзор рынка электронных газоанализаторов, применяемых для анализа дымовых газов и эффективности горения котельных агрегатов (рассматриваются аналогичные модели газоанализаторов, имеющих датчики для измерения O₂, CO, NO, давления (кроме Гиам-310), температуры)

Январь 2005 г.

Модель газоанализатора ►	Гиам-310	КМ900	КАСКАД 200.11	ДАГ-500	Unigas 3000	Testo 300M
Фирма – производитель ►	ФГУП «Аналит-прибор» (Россия, г. Смоленск)	Kane International (Великобритания)	ВНИИ Метрологии им. Менделеева (Россия, г. Санкт-Петербург)	ООО «Дитангаз» (Россия, г. Нижний Новгород)	Eurotron (Италия)	Testo GmbH (Германия)
Характеристики ▼						
O ₂	0-21%	0-25%	0-25%	0-21%	0-25%	0-21%
CO	0-1000 ppm	0-10000 ppm	0-5000 ppm	0-30000 ppm	0-8000 ppm	0-8000 ppm
CO ₂	0-20%	0-99,9%	0-99,9%	0-21%	0-99,9%	0-100%
NO	0-1000 ppm	0-5000 ppm	0-2000 ppm	0-2000 ppm	0-4000 ppm	0-3000 ppm
давление	нет	-150 .. +150 мбар	нет	-200...200 мбар	-200...500 мбар	-80 .. +80 мбар
температура	0 ... 600°C	0 ... 1100°C	50 ... 600°C	-20 ... 800°C	0...800°C	0...1000°C
питание	от сети 220В	аккумулятор или от сети 220В	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор или от сети 220В	аккумулятор или от сети 220В
масса	7 кг	1 кг	1 кг	1,3 кг	1,1 кг	0,7 кг
длина зонда	900 мм	1000 мм	300, 600 или 1000 мм	750 мм	750 мм	700 мм
пылезащитные фильтры	-	5 шт.	10 шт.	5 шт.	5 шт.	10 шт.
принтер	нет	инфракрасный	инфракрасный	встроенный	встроенный	инфракрасный
связь с ПК	есть	есть	есть	есть	есть	есть
дисплей	нет	символьный 8 строк	символьный 4 строки	символьный 4 строки	графический	графический
память	100 измерений	150 измерений	123 измерений	200 измерений	250 измерений	20 измерений