



Промышленная группа «Гейзер»

Официальный представитель в Украине

а/я 2045, г. Днепропетровск, Украина, 49033

тел./факс: +38 056 791-37-19

тел.: +38 0562 96-00-59; 96-16-41

e-mail: avn@geyser.dp.ua

web: www.geyser.dp.ua

Краткий обзор рынка электронных газоанализаторов, применяемых для анализа дымовых газов и эффективности горения котельных агрегатов (рассматриваются аналогичные модели газоанализаторов, имеющих датчики для измерения O₂, CO, давления (кроме Гиам-310), температуры)

Январь 2005 г.

Модель газоанализатора ►	Kane400	Testo 325	Гиам-310	Unigas 2000	ДАГ-500
Фирма – производитель ►	Kane International (Великобритания)	Testo GmbH (Германия)	ФГУП «Аналитприбор» (Россия, г. Смоленск)	Eurotron (Италия)	ООО «Дитангаз» (Россия, г. Нижний Новгород)
Характеристики ▼					
O ₂	0-25%	0-21%	0-21%	0-25%	0-21%
CO	0-4000 ppm	0-2000 ppm	0-1000 ppm	0-8000 ppm	0-30000 ppm
CO ₂	0-99,9%	0-100%	0-20%	0-99,9%	0-21%
Давление	-150 .. +150 мбар	-40 .. +40 мбар	нет	-200...500 мбар	-200...200 мбар
Температура	0 ... 600°C	0...500°C	0 ... 600°C	0...500°C	-20 ... 800°C
Питание	4 батарейки АА или аккумуляторы	аккумулятор или от сети 220В	от сети 220В	аккумулятор или от сети 220В	аккумулятор
Масса	0,8 кг	0,7 кг	7 кг	1,1 кг	1,3 кг
длина зонда	240 или 300 мм	300 мм	300 мм	300 мм	750 мм
Пылезащитные фильтры	5 шт.	10 шт.	-	5 шт.	5 шт.
Принтер	инфракрасный	инфракрасный	нет	встроенный	встроенный
Дисплей	графический 3 строки	графический	нет	символьный	символьный 4 строки
Память	99 измерений	20 измерений	100 измерений	250 измерений	200 измерений