



Промышленная группа «Гейзер»

Официальный представитель в Украине

а/я 2045, г. Днепропетровск, Украина, 49033

тел./факс: +38 056 791-37-19

тел.: +38 0562 96-00-59; 96-16-41

e-mail: avn@geyser.dp.ua

web: www.geyser.dp.ua

Тепловизоры ThermoView Ti30 (Германия), ThermaCAM E2 (США), TH5104, TH9100 (Япония)

Современные, легкие, многофункциональные тепловизоры, с неохлаждаемой матрицей, дающие возможность получать и сохранять информацию о температурных полях удаленных объектов.



В стандартный комплект поставки тепловизора Raytek ThermoView Ti30 входят: программное обеспечение, обучающий курс, кабель USB, зарядное устройство, сетевой адаптер, сумка, аккумуляторы, кассета для батареек (батарейки не входят), транспортный кейс, инструкция по эксплуатации.



Therma CAM E2

В стандартный комплект поставки тепловизора ThermaCAM E2 входят: программное обеспечение, кабель USB, зарядное устройство, сетевой адаптер, сумка, аккумуляторы, инструкция по эксплуатации.



TH5104



TH9100

В стандартный комплект поставки тепловизоров TH5104 и TH9100 входят: программное обеспечение, сетевой адаптер, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, карта памяти, ремень, защитный колпачок объектива, кейс, инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

| | ThermoView Ti30 | ThermaCAM E2 | TH5104 | TH9100 |
|------------------------|---|----------------|------------------------|--|
| Температурный диапазон | 0 ... +250°C | -20 ... +250°C | -10 ... +800 (+1500)°C | -40 ... +500 (+2000)°C |
| Разрешение | 0,1°C | 0,12°C | 0,1°C | 0,06°C |
| Точность | ±2°C или ±2% | ±2°C или ±2% | ±1°C или ±1% | ±2°C или ±2% |
| Количество пикселей | 160x120 | 160x120 | 255x223 | 320x240 |
| Тип приемника | неохлаждаемая матрица | | | |
| Спектральный диапазон | 7 ... 13 мкм | 7,5 ... 13 мкм | 3 ... 5,3 мкм | 8 ... 14 мкм |
| Вывод информации | дисплей, память, компьютер (USB-порт для моделей ThermoView Ti30 и ThermaCAM E2, RS232 – для моделей TH5104 и TH9100) | | | |
| Объем памяти | 100 термограмм | 50 термограмм | 64 термограммы | В зависимости от объема Flash карты (до 2Гб) |
| Вес | 1 кг | 0,7 кг | 2,5 кг | 1,3 кг |